

## SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und Vollplatte für Unterputz-Gerätedose 1fach



| Spezifikation                                                                                           | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend    | 0783 01     | 1  | 21,37              | 01 | 4010337783015 |
|  Reinweiß glänzend   | 0783 03     | 1  | 21,37              | 01 | 4010337783039 |
|  Reinweiß seidenmatt | 0783 27     | 1  | 21,37              | 01 | 4010337783275 |
|  Anthrazit           | 0783 28     | 1  | 23,90              | 11 | 4010337783282 |
|  Farbe Alu           | 0783 26     | 1  | 27,74              | 11 | 4010337783268 |
|  Schwarz matt        | 0783 005    | 1  | 27,74              | 11 | 4010337037507 |
|  Grau matt           | 0783 015    | 1  | 27,74              | 11 | 4010337081876 |

### Technische Daten

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe:                              | 25 mm               |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Umgebungstemperatur<br>- Shutter:         | 0 °C bis +45 °C     |

## Hinweise

- Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-